

Link do produktu: <https://mediconline.pl/spirometr-aspel-spm-spiro-v303-p-326.html>

Spirometr ASPEL SPM SPIRO v.303



Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu

Spirometr ASPEL SPM SPIRO v.303 - jest kompaktowym, przenośnym spirometrem umożliwiającym wykonywanie badań diagnostycznych układu oddechowego pacjentów dorosłych i pediatrycznych we wszystkich placówkach służby zdrowia przez przeszkolonych pracowników. Wyposażony jest w głowicę pneumatyczną GPK17, przewód powietrzny PP17, klips na nos KP16 oraz papier do spirometru R112BN. Aparat może być zasilany z sieci o napięciu 90V - 260V lub z wewnętrznego akumulatora. Urządzenie wymaga okresowej kalibracji przy pomocy spirometrycznej strzykawki kalibracyjnej SSK03.

Najnowsza odsłona spirometru została rozbudowana o wiele istotnych funkcji. Do najważniejszych należą:

- nowa kolorystyka i nowa grafika oprogramowania
- możliwość drukowania badań na drukarce zewnętrznej
- funkcja eksportu badań z bazy w formacie PDF
- obsługa sieci Ethernet oraz Wi-fi
- nowe funkcje podczas wykonywania i przeglądania badania FVC
- wykonywanie badań z filtrami podłączonymi do głowicy

Nazwa rejestrowa wyrobu: Spirometr AsSPIRO D200 v.303

Cechy towaru

- Waga
1,3kg

- Nazwa
ASPEL SPM SPIRO
- Wersja
303
- Nazwa rejestrowa wyrobu
Spirometr AsSPIRO D200 v.303
- Kod
07-114-0008
- Wyświetlacz / ekran
LCD, przekątna 7", dotykowy
- Klawiatura
membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
- Drukarka
wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6
- Szerokość papieru
110 - 112 mm
- Pomiar przepływu
w głowicy pneumotachometrycznej
- Wymiary
200x258x53 mm
- Mierzone pomiary
VC, IC, ERV, TV, MV, FR, FVC, FEV1, FEV6, FEV1%VC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF,
- Mierzone pomiary
VExt, FIVC, FIVC1, MIF50, MVV, BF
- Akumulator
wbudowany LI-ION
- Pamięć
1000 badań

- Przeglądanie na wyświetlaczu
badań z bazy (tabela i wykresy)
- Parametry pojemności życiowej
VC, IC, ERV, TV, MV, FR
- Parametry natężonej pojemności życiowej
FVC, FEV1, FEV6, FEV1%VC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF, VExt, FIVC, FIVC1, MIF50
- Parametry maks. wentylacji dowolnej
MVV, BF
- Badania porównawcze
PRE/POST po podaniu leków
- Badania połączone
VC + FVC
- Prezentacja krzywych
na ekranie online (w czasie rzeczywistym)
- Wbudowany czujnik
temperatury, ciśnienia, wilgotności do korekcji BTPS
- korekcja BTPS
automatyczna
- Wybór najlepszej krzywej
automatyczny, z możliwością zmian ręcznych
- Ocena powtarzalności badania
automatyczna, wg skali A - E dla FVC i FEV1
- Sygnalizacja czasu natężonego wydechu
graficzna
- Uzyskanie wypłaszczenia krzywej
sygnalizacja akustyczna i graficzna
- Wartości należne (normatywne)
wg ECCS/ERS, ATS, Zapletal, Knudson

- Obliczanie wartości
liczby odchyleń standardowych SR, percentyli
- Gotowość do pracy po wymianie głowicy
natychmiastowa
- Eksport badań
do pamięci zewnętrznej USB, na skrzynkę e-mail
- Bezprzewodowa komunikacja
sieć LAN lub Wi-fi
- Przewodowa komunikacja
sieć LAN lub Internet
- Standardowe wyposażenie
głowica pneumatometryczna GPK17 - 10 sztuk
- Standardowe wyposażenie
instrukcja użytkowania
- Standardowe wyposażenie
kabel zasilania sieciowego
- Standardowe wyposażenie
klipsy na nos KP16 - 10 sztuk
- Standardowe wyposażenie
papier do spirometru R112BN - 1 rolka
- Standardowe wyposażenie
przewód powietrzny PP17
- Opcjonalne wyposażenie
spirometryczna strzykawka kalibracyjna SSK03